



Comment [J.D.1]:

TECHNISCHE DATEN

GLASSFLO 2017

Trockener Graphitschmierstoff

Beschreibung

ROCOL Glassflo 2017 ist eine Dispersion von besonders ausgewähltem Graphit in Wasser, mit einem einzigartigen, die Adhäsion unterstützenden Bindemittel. ROCOL Glassflo 2017 wird als Trockenfilmschmierstoff für Drahtgitterbänder und Gleitplatten, die in Glasbehälter herstellenden Maschinen anzutreffen sind, benutzt.

Hervorragende Merkmale

- **Reduziert Wärmeschock zwischen heißem Glas und kalten Transferplatten oder -bändern**
- **Reduziert Reibung**
- **Reduziert Kaltrisse und thermische Markierung**

Gebrauchsanweisung

ROCOL Glassflo 2017 wird gewöhnlich mit einem gleichen Wasservolumen für den Auftrag verdünnt. Das Produkt kann entweder per Pinsel oder mittels normaler Druckluftsprühpistole aufgetragen werden und sollte vor Gebrauch trocknen können.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

<i>Graphitgehalt:</i>	<i>20 Gew.-%</i>
<i>Feststoff-Gesamtanteil:</i>	<i>24 Gew.-%</i>
<i>Korngröße:</i>	<i>Maximal 44 Mikron</i>
<i>Träger:</i>	<i>Wasser</i>
<i>Lagerung:</i>	<i>Lagerung bei 0°C bis 40°C. Nicht gefrieren lassen.</i>

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.
ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

Glassflo 2017

Packungsgrößen und Bestellnummern

4,5 kg Bestellnummer 78836

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: Glassflo 2017 TDS 7883
Datum: Jan. '04

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE