



Comment [J.D.1]:

TECHNISCHE DATEN

GLASSFLO MPT SPRAY

Formenvorbehandlungsspray

Beschreibung

ROCOL Glassflo MPT Spray ist eine speziell formulierte Trockenfilm-Leerformvorbehandlung, mit der sich manuelles Abtupfen von Formen beim Anlauf erübrigt und somit einheitliche Betriebsbedingungen erzielt werden. ROCOL Glassflo MPT Spray kann auch auf Blasformen, Unterplatten, Halsringe und verwandte Ausrüstung aufgetragen werden.

Hervorragende Merkmale

- **Saubere, luftgehärtete, trockene Beschichtung - erfordert kein Einbrennen.**
- **Verhindert, dass Produkte an Formen haften.**
- **Fördert vorzügliche Glasverteilung.**
- **Kosteneffizient durch verringerten Formendotiermittelverbrauch.**
- **Konsistente Qualität durch gleichmäßigen Film.**

Gebrauchsanweisung

Sicherstellen, dass Oberflächen sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind.

Eine dünne, gleichmäßige Schicht aus 15-20 cm Entfernung auftragen.

In ca. 1 Minute berührungstrocken.

Für beste Ergebnisse 2-4 Stunden lang bei Zimmertemperatur aushärten lassen.

Dose nach Gebrauch umdrehen und sprühen, bis Düse frei ist.

Den aufgetragenen Film leicht polieren, um dem Produkt ein vorzügliches Finish zu verleihen.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNISCHE

Glassflo MPT Spray

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

Glassflo MPT Spray

Technische Daten (typische Werte)

<i>Aussehen:</i>	<i>Dünnere, grauschwarzer Film</i>
<i>Fester Schmierstoff:</i>	<i>Graphit</i>
<i>Bindemittel:</i>	<i>Organisches Harz</i>
<i>Lösungsmittel:</i>	<i>Nicht chloriert</i>
<i>Lagerung:</i>	<i>Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.</i>

Packungsgrößen und Bestellnummern

400 ml Bestellnummer 78871

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: Glassflo MPT Spray TDS 7887
Datum: Jan. '04

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE