

# Technisches Datenblatt



**Artikelnr.** 12-22

**Artikel** Schraubensicherung  
niedrigfest

**Gebindegrößen**  
50ml, 250ml, weitere Gebinde auf Anfrage



## Produktbeschreibung / Produktvorteile

VARYBOND® Typ 12-22 ist ein Universal-Klebstoff mit mittlerer Viskosität. Das Produkt eignet sich hervorragend für leicht demontierbare Schraubverbindungen mit Einschraubtlängen über 2D.

## Anwendungshinweise

Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Flasche auftragen.

## Physikalische Eigenschaften

Im flüssigen Zustand	
Chemische Charakterisierung	Dimethacrylsäureester
Farbe	purpur / fluoreszierend
Viskosität mPas Spindel U/min 2/20	800 - 1200
Dichte	1,09g/cm <sup>3</sup>
Max. Gewindedurchmesser	M 36
Max. Spaltfüllvermögen	0,20 mm
Flammpunkt	> +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate bei 25°C
Im ausgehärteten Zustand	
Handfestigkeit nach	15 - 30 Minuten
Funktionsfähigkeit nach	1 - 3 Stunden
Endfestigkeit nach	5 - 10 Stunden
Losbrechmoment (DIN 54454)	4 - 7 Nm (M10)
Druckscherfestigkeit (DIN 54452)	1 - 3 Nm (M10)
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

## Lagerung / Lebensdauer

Lagerung im Originalbehälter, fern von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material nicht vermischen. Bei trockener und ordnungsgemäßer kühler Lagerung ist das Produkt bei Raumtemperatur von 5 bis 25°C mind. 12 Monate lagerfähig.