



# FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

**Lebensmittelverträgliches penetrierendes Spray für wirksames Lösen. Ungiftiger, schnellwirkender, penetrierender Schmierstoff, der kurzzeitigen Korrosionsschutz bietet. Ideal zur Verwendung in Lebensmittel-/Reinraumumgebungen.**

## MERKMALE

- Temperaturbereich –20°C bis 110°C
- Ausgezeichnete Penetration von Rost, Zunder und allgemeinem Schmutz
- Schnelles effektives Lösen von festgefressenen und korrodierten Gewindefestigungselementen
- Schutzfilm bietet kurzzeitigen Korrosionsschutz
- Frei von: Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen.
- FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- Nach NSF H1 registriert – 121617
- DIN V 10517

## GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Gebrauch gut schütteln und aus 15-25 cm Entfernung sprühen
- Vor dem versuchten Lösen Zeit zum Eindringen lassen.
- Lackierte oder beschichtete Oberflächen, Kunststoffe und Kautschuk vor dem Auftragen prüfen.

### Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

**Fax zurück-Service** : +44 (0)113 232 2770

**Website** : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

Ausgabe 15720g: Jan. '04

1

### **ROCOL Lubricants**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



# FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Dünne, farblose Flüssigkeit
Basistyp	Gemisch von Estern
Lösungsmittel	Entfällt
Treibgas	CO <sub>2</sub>
Temperaturbereich	-20 <sup>0</sup> C bis 110 <sup>0</sup> C
Lagerung	Die Lagertemperatur ist unter 50 <sup>0</sup> C zu halten. Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Packungsgrößen	300 ml

Ausgabe 15720g: Jan. '04

2

### **ROCOL Lubricants**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



# FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

--	--

Ausgabe 15720g: Jan. '04

3

## **ROCOL Lubricants**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.ocol.com](http://www.ocol.com)

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.  
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.