



Comment [J.D.1]:

TECHNISCHE DATEN

PR SPRAY

Silikon-Nassfilm
Formtrennmittel

Beschreibung

ROCOL PR Spray ist für schnelles, wirksames und sauberes Formtrennen bei kritischen Formanwendungen konzipiert. Es penetriert und verbreitet sich auf alle Teile selbst kompliziertester Formen und gewährleistet dabei vollständiges, sauberes Trennen bei verbessertem Glanz-Finish.

ROCOL PR Spray ergibt ein feines, kontrolliertes Spray mit vollständiger Deckung, für höchste Wirtschaftlichkeit. Verwendet zum Blas-, Spritzguss-, Fließ- und Druckformen, insbesondere bei komplizierten Werkzeugen. Unterstützt die Lösung von beim Einrichten und Anlauf anzutreffenden Problemen.

Hervorragende Merkmale

- **Wirksames Trennen von Kunststoff- und Gummiformteilen**
- **Hitzebeständiger Nassfilm - bis zu 200°C**
- **Ergibt verbessertes Glanz-Finish**
- **Besonders geeignet für empfindliche und komplizierte Teile**

Gebrauchsanweisung

Gut schütteln, aufrecht halten und aus ca. 15-30 cm Entfernung sprühen. Ein Durchgang bietet in der Regel ausreichend Beschichtung. Auf ausreichende Lüftung achten. Nicht auf offene Flammen oder weißglühendes Material sprühen.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

PR SPRAY

Technische Daten (typische Werte)

| | |
|---|---|
| <i>Treibgas:</i> | <i>Kohlenwasserstoffgemisch</i> |
| <i>Lösungsmittel:</i> | <i>Isoparaffiner Kohlenwasserstoff</i> |
| <i>Basisflüssigkeit:</i> | <i>Gemisch von Silikonölen</i> |
| <i>Farbe:</i> | <i>Farblos</i> |
| <i>Temperaturbereich:</i> | <i>Bis zu +200°C</i> |
| <i>Lagerung:</i> | <i>Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der sollte keiner direkten</i> |
| <i>Lagerbereich</i> <i>Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.</i> | |

Packungsgrößen und Bestellnummern

400 ml Bestellnummer 72015

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: PR Spray TDS 7201

Datum: Jan. '04

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE