



PRECISION SILICONE SPRAY

Lebensmittelverträgliches Mehrzweck-Silikonspray für leichte Schmierung.

Ungiftiges Silikonspray zur Verwendung als trockener klebfreier Film oder zur leichten Schmierung von Gliedern, Stiften, Rutschen, Schlitten usw., die in Lebensmittel-/Reinraumumgebungen arbeiten.

MERKMALE

- Temperaturbereich –50°C bis 200°C
- Leichter Film – nicht einfach transferierbar
- Oxidations- und korrosionsbeständig
- Ausgezeichnete Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
- Langlebiger Schmierfilm
- Frei von: Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen.
- FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- Nach NSF H1 registriert – 123699
- DIN V 10517

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Gut schütteln, aufrecht halten und aus 15-30 cm Entfernung sprühen
- Auf ausreichende Lüftung achten
- Nicht auf offene Flammen oder weißglühendes Material sprühen

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770
Website : www.rocol.com
Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

Ausgabe 34036e: Jan. '04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



PRECISION SILICONE SPRAY

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen (aufgetragener Film)	Dünnere, farblose Film
Basistyp	Gemisch von Silikonflüssigkeiten
Treibgas	Kohlenwasserstoff
Lösungsmittel	Isoparaffiner Kohlenwasserstoff
Temperaturbereich	-50°C bis 200°C
Lagerung	Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Packungsgrößen	400 ml

Ausgabe 34036e: Jan. '04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.ocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



PRECISION SILICONE SPRAY

Ausgabe 34036e: Jan. '04

3

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.