

Technisches Datenblatt



Artikelnr. 12-43

Artikel Schraubensicherung
mittelfest

Gebindegrößen
50ml, 250ml, weitere Gebinde auf Anfrage



Produktbeschreibung / Produktvorteile

VARYBOND® Typ 12-43 ist ein Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.

Anwendungshinweise

Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Flasche auftragen.

Physikalische Eigenschaften

Im flüssigen Zustand

Chemische Charakterisierung	Dimethacrylsäureester
Farbe	blau / fluoreszierend
Viskosität mPas Spindel U/min 6/20	6500 - 8500
Viskosität mPas Spindel U/min 3/100	2800 - 4500
Dichte	1,1g/cm ³
Max. Gewindedurchmesser	M 36
Max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Flammpunkt	> +100°C
Lagerfähigkeit	12 Monate bei 25°C

Im ausgehärteten Zustand

Handfestigkeit nach	2 - 4 Minuten
Funktionsfähigkeit nach	1/2 - 1 Stunde
Endfestigkeit nach	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment (DIN 54454)	14 - 22 Nm
Druckscherfestigkeit (DIN 54452)	14 - 22 Nmm ²
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

Lagerung / Lebensdauer

Lagerung im Originalbehälter, fern von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material nicht vermischen. Bei trockener und ordnungsgemäßer kühler Lagerung ist das Produkt bei Raumtemperatur von 5 bis 25°C mind. 12 Monate lagerfähig.