

Technische Produktinformation **VARYBOND VB 76 Keilriemen-Spray - 400 ml**

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit
Dichte Aerosol bei 20° C: [g/cm ³]	0,68
Flammpunkt (Film): [° C]	>200
Temperaturbereich: [° C]	-30 - +200
Viskosität (Trockener Film): [cSt]	750.000

Allgemeines

VB 76 Keilriemen-Spray ist ein hochwertiges Haftmittel zur Vermeidung von Schlupf bei Antriebs- und Förderbändern sowie Riemen. Es haftet sicher auf allen gängigen Materialien und verbessert dabei die Übertragungsintensität von Transport- und Antriebsbändern. Es hält die Bänder flexibel, verlängert die Lebenszeit auch bei alten und glatt gewordenen Bändern und verhindert ein Durchdrehen und Quietschen. VB 76 Keilriemen-Spray ist für die Innen- und Außenanwendung über einen weiten Temperaturbereich von -30 bis +200° C geeignet. Es ist beständig gegen heißes und kaltes Wasser und greift gleichzeitig die üblicherweise eingesetzten Materialien wie Gummi, Leder oder Textilien nicht an, da es weder Harze noch Mineralöle enthält. Die Applikation durch ein Aerosol ist besonders einfach, da Sicherheitseinrichtungen nicht abgebaut werden müssen und man trotzdem einfach alle Stellen erreichen kann.

Anwendungsgebiete

Bei der Montage, Fertigung und Reparatur: Zur Verbesserung und zum Aufrechterhalten der Kraftübertragung bei Riemen und Bändern. Zur Verbesserung der Übertragungskraft von allen runden, flachen und V-förmigen Keilriemen. Pflegt die Bänder und erhöht Ihre Lebensdauer. Verhindert ein Rutschen und Quietschen bei Antriebsbändern.

Anwendung

VB 76 Keilriemen-Spray während des Laufs der Antriebe auf die Reibeseite oder die Riemenscheibe aufsprühen. Vorgang gegebenenfalls wiederholen um die Übertragungswerte zu verbessern. VB 76 Keilriemen-Spray kann mittels VB 06 Universalreiniger problemlos wieder entfernt werden.

ACHTUNG !

**Abstand von laufenden Riemen und Bändern halten. Bei spröden Riemen besteht die Gefahr eines Bruchs durch die erhöhten Übertragungswerte.
Nicht in offene Flammen und auf heiße Gegenstände sprühen.**

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von:

ITW Chemische Produkte GmbH

Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429