



TECHNISCHE DATEN

RTD Chlorine Free Spray

Metallzerspanungsschmierspray

TECHNISCHE

Beschreibung

ROCOL RTD Chlorine Free Spray ist ein per Aerosol aufgetragener Metallzerspanungsschmierstoff, der aus einem Konzentrat von Extremdruck-Additiven besteht. ROCOL RTD Chlorine Free Spray trägt einen sparsamen Metallschneidflüssigkeitsfilm direkt auf den Schneideneingriffsbereich auf und ist besonders geeignet für die Verwendung bei Bearbeitungsvorgängen und in Bereichen, wo sich der Zugang als schwierig erweist.

Hervorragende Merkmale

- **Vorzügliche Zerspanungsleistung**
- **Geeignet für alle Eisenmetalle**
- **Ideal zum Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und für allgemeine Werkstattarbeiten**
- **Schnell und praktisch in der Anwendung**

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln und aus 15-30 cm Entfernung direkt auf das Werkstück oder Werkzeug sprühen. Vor dem Auftragen auf Verträglichkeit mit lackierten oder beschichteten Oberflächen, Kunststoffen und Kautschuk prüfen. Auf ausreichende Lüftung achten.

Technische Daten

<i>Aussehen:</i>	<i>Rot</i>
<i>Treibgas:</i>	<i>Kohlenwasserstoffgemisch</i>
<i>Lösungsmittel:</i>	<i>Lösungsmittelfrei</i>
<i>Shell 4-Kugel - Schweißlast:</i>	<i>>800 kg</i>
<i>Silikone:</i>	<i>Entfällt</i>
<i>Lagerung:</i>	<i>Die Lagertemperatur ist</i>

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.
ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

Lagerbereich unter 50°C zu halten. Der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. sollte keiner direkten

Packungsgrößen und Bestellnummern

400 ml 53081

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England. **Telefon:** 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700);
Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: RTD Chlorine Free Spray TDS 5308
Datum: Jan. '04

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.
ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt