



Comment [J.D.1]:

TECHNISCHE DATEN

RTD Foamcut

Metallzerspanungsschmierspray

Beschreibung

ROCOL RTD Foamcut ist ein speziell formulierter Metallzerspanungsschmierstoff für Extremdruck-Schneidleistung in einem wirtschaftlich verwendbarem schäumenden Aerosol. ROCOL RTD Foamcut ist für alle Metallzerspanungsvorgänge bei unterschiedlichsten Nichteisen- und Eisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Aluminium geeignet. Die schäumende Wirkung gewährleistet, dass der Schmierstoff schnell zu den Schneidkanten vordringt, ohne vom Werkzeug oder Werkstück abzulaufen, und erlaubt wirtschaftliche Anwendung selbst bei tiefen Löchern. Dadurch wird die Werkzeugstandzeit verlängert und die Oberflächengüte verbessert.

Hervorragende Merkmale

- **Verlängert die Werkzeugstandzeit**
- **Verbessert die Oberflächengüte**
- **Erhöht Zerspanungsraten**
- **Senkt Produktionskosten**

Gebrauchsanweisung

ROCOL RTD Foamcut sollte vor Gebrauch gut geschüttelt werden und wird dann direkt aus 15-30 cm Abstand direkt auf das Werkzeug oder Werkstück gesprüht. Die Richtungskontrolle ermöglicht besser zugängliche problematische Vorgänge und ermöglicht den Auftrag genau dort, wo erforderlich. Auf ausreichende Lüftung achten.

Technische Daten (typische Werte)

<i>Aussehen:</i>	<i>Cremig-weißer Schaum</i>
<i>Geruch:</i>	<i>Mild</i>
<i>Lösungsmittel:</i>	<i>Entfällt</i>
<i>Nitrite:</i>	<i>Entfällt</i>
<i>Silikone:</i>	<i>Entfällt</i>

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.
ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

RTD Foamcut

Lagerung:

*Die Lagertemperatur ist
unter 50°C zu halten. Der
sollte keiner direkten*

Lagerbereich

Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Packungsgrößen und Bestellnummern

300 ml

Bestellnummer 53041

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700);

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: RTD Foamcut TDS 5304

Datum: Jan. '04

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt