



Comment [J.D.1]:

TECHNISCHE DATEN

RTD Spray

Metallzerspanungsschmierspray

Beschreibung

ROCOL RTD Spray ist ein per Aerosol aufgetragener Metallzerspanungsschmierstoff, der aus einem Konzentrat von Extremdruck-Additiven besteht. ROCOL RTD Spray trägt einen sparsamen Metallschneidflüssigkeitsfilm direkt auf den Schneideneingriffsbereich auf, insbesondere in Bereichen, wo sich der Zugang als schwierig erweist.

Hervorragende Merkmale

- **Hervorragende Zerspanungsleistung**
- **Geeignet für alle Eisenmetalle**
- **Ideal zum Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und für allgemeine Werkstattarbeiten**
- **Schnell und praktisch in der Anwendung**

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln und aus 15-30 cm Abstand direkt auf das Werkstück oder Werkzeug sprühen. Vor dem Auftragen auf Verträglichkeit mit lackierten oder beschichteten Oberflächen, Kunststoffen und Kautschuk prüfen. Auf ausreichende Lüftung achten.

Technische Daten (typische Werte)

<i>Aussehen:</i>	<i>Braune Flüssigkeit</i>
<i>Lösungsmittel:</i>	<i>Pentan</i>
<i>Treibgas:</i>	<i>Propan/Butan</i>
<i>Shell 4-Kugel</i>	
<i>Schweißblast:</i>	<i>800 kg</i>
<i>Load-Wear Index:</i>	<i>179 kg</i>
<i>Gewindeschneidmoment (rostfreier Stahl 316):</i>	<i>11,2 Nm</i>

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.
ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

RTD SPRAY

Silikone:

Entfällt

Lagerung:

Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der

Lagerbereich

sollte keiner direkten

Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Packungsgrößen und Bestellnummern

400 ml

53011

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700);

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: RTD Spray TDS 5301

Datum: Sept. '04

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE