



S

TECHNISCHE DATEN

SPATTER RELEASE SPRAY

Beschreibung

ROCOL Spatter Release Spray wurde formuliert, um die Beseitigung von Schweißspritzern von Metalloberflächen, Düsen, Lehren und Vorrichtungen zu ermöglichen.

Hervorragende Merkmale

- **Hitzebeständiger Barrierefilm, der die Adhäsion von Schweißspritzern verhindert**
- **Ohne Silikon – beeinflusst keine späteren Verzinkungs- oder Lackierarbeiten**

Wirkt sich nicht störend auf Schweißbildung aus

Nicht ätzend

Gebrauchsanweisung

Beim Sprühen so aufrecht wie möglich halten. Einen dünnen gleichmäßigen Film aus 20-25 cm Entfernung auf den Bereich nahe dort, wo die Schweißung herzustellen ist, auftragen. Spritzer können leicht von den Werkstückoberflächen durch Abwischen mit einem Tuch oder von der Schweißdüse durch seitliches Klopfen auf die Werkbank entfernt werden.

Technische Daten (typische Werte)

Aussehen: *Aerosol, das klare braune Flüssigkeit ausgibt*

Geruch : *Charakteristisch*

Treibgas: *Kohlendioxid*

Entzündlichkeit: *Nicht entzündlich*

Zugegebene Lösungsmittel: *Chloriert*

Lagerung: *Die Lagertemperatur ist unter*

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

*50°C zu halten.
Der Lagerbereich sollte keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.*

Packungsgrößen und Bestellnummern

300 ml Bestellnummer 66080

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: Spatter Release Spray TDS 6608

Datum: Jan. '04

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt